



BIOBAC® FOG

Biofórmula degradadora de grasas y malos olores industrial en polvo.

Biobac® FOG es una mezcla sinérgica de microorganismos naturales y nutrientes diseñada específicamente para degradar grasas y aceites, manteniendo las redes de drenajes libres de taponamientos. **Biobac® FOG** también contiene enzimas e ingredientes adicionales para mantener los drenajes y trampas de grasa limpias y con flujo libre.

Las grasas, aceites y proteínas que se acumulan en sifones, tuberías y trampas de grasa, se solidifican causando taponamientos, malos olores y costosas reparaciones, y en muchos países se están prohibiendo el uso de químicos para tratamiento de drenajes.

Todos estos problemas pueden solucionarse mediante el uso de **Biobac® FOG**, el cual degrada tanto las grasas recientes como las acumuladas años atrás, limpiando todo el sistema de drenajes.

Los excelentes resultados obtenidos de **BIOBAC® FOG** se deben a que el producto contiene microorganismos que desarrollan una biomasa que degrada las grasas totalmente, no sólo neutralizándolas temporalmente como las enzimas y productos químicos; permitiendo así que la trampa de grasa y tuberías duren más tiempo sin problemas de taponamientos o malos olores.

Características y Beneficios

- Degrada desechos orgánicos, grasas y aceites.
- Evita taponamientos costosos.
- Ahorra tiempo y dinero en las limpiezas de su trampa de grasa y drenajes.
- Mediante su uso continuo, elimina hasta el 85% de las grasas generadas y acumuladas en trampas de grasa y tuberías.
- Disminuye niveles de contaminación como **GyA, DBO y DQO**.
- Utiliza microorganismos además de enzimas, mejorando muchísimo su eficiencia.
- Fabricado bajo certificación de ISO 9001:2015.
- Producto para uso industrial.

Especificaciones

El Producto

- Apariencia: Polvo fino ligeramente café.
- Contenido: Microorganismos preseleccionados y adaptados, con regulador de pH, enzimas, nutrientes y surfactantes.
- Conteo microbiano nominal: > 11 x 10¹²/gramo
- Empaquetado en cubetas de 10 kg.
- Vida útil: Dos años.
- Disminuye la contaminación en el agua.

El Programa de Aplicación

- Biobac® FOG se debe mezclar con agua y añadir directamente al desagüe, trampa de grasa o estación de bombeo. Contacte a su representante para realizar una dosificación y programa acorde a las necesidades de sus instalaciones.

Las Condiciones Óptimas de Aplicación

Condición	Rango	Óptimo
Oxígeno disuelto (ppm)	0 – 2.5	0.5
pH	6-9	7
Temperatura °C	10 – 40	35
Metales pesados tóxicos	Rastros	No Detectable

Almacenamiento y Manipulación

- Almacenar en condiciones secas, no congelar. Almacenar entre 7° y 40°C.
- **Precaución:** Manténgase fuera del alcance de los niños. De uso industrial. Evite la inhalación de polvo seco o niebla líquida. Evite exponer la piel al polvo seco o a una solución fuerte, ya que puede provocar irritación. Si el material entra en contacto con la piel o los ojos, enjuague bien y repetidamente con agua.

**Para más información,
hable con su
representante de
Bioproyectos o contacte
a nuestras oficinas:**

info@bioproyectos.com

México

Guatemala

El Salvador

Honduras

Costa Rica

Panamá